

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

**Pagina:** 1

**Samenstellingsdatum:** 19/02/2014

**Herziening:** 24/07/2019

**Revisie nr.** 3.1

**Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1. Productidentificatie**

**Produktnaam:** EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}  
**REACH nummer:** EXEMPT - MIXTURE  
**Codenummer:** 135  
**UFI:** \* GJSW-R01E-381H-F15W

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**Gebruik produkt:** \* Airconditioning antibacteriële coating PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis).

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Firmanaam:** Aspen Pumps France (Siege social)  
Aspen Pumps France,  
353, Allée des Vergers,  
76360 Barentin, France  
**Tel:** +33 (0) 1 43 57 21 33  
**Email:** ventes@aspenpumps.com

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

**Tel (in geval van nood):** Nationale vergiftigings informatiecentrum 030-2748888

Centre Antipoisons / Antigif Centrum +32 (0) 70 245 245

Advanced Engineering Ltd (24hr) +44 (0)203 394 9889

**Rubriek 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling (CLP):** Flam. Aerosol 2: H223; Skin Corr. 1B: H314; -: H229  
**Negatieve effecten:** Ontvlambaar aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Pagina: 2

**2.2. Etiketteringselementen**

**Etiketteringselementen:**

**Gevarenaanduidingen:** H223: Ontvlambaar aerosol.  
H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.  
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

**Gevarenpictogrammen:** GHS02: Vlam  
GHS05: Corrosie



**Signaalwoorden:** Gevaar

**Veiligheidsaanbevelingen:** \* P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
P280: Beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.  
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien of afdouchen.  
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

**Ingrediënten:** SODIUM HYDROXIDE

**2.3. Andere gevaren**

**Overige gevaren:** Kan bij gebruik een ontvlambaar / ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.  
Ontploffingsgevaar door verwarming.

**PBT:** Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

**Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**3.2. Mengsels**

**Gevaarlijke ingrediënten:**

1-METHOXY-2-PROPANOL

EINECS	CAS	PBT / WEL	Indeling (CLP)	Procent
203-539-1	107-98-2	-	Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336	1-10%

NATRIUMHYDROXIDE

215-185-5	1310-73-2	-	Skin Corr. 1A: H314	1-10%
-----------	-----------	---	---------------------	-------

[vervolgd..]

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Pagina: 3

ISOBUTANE

200-857-2	75-28-5	Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt.	Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280	1-10%
-----------	---------	--	-------------------------------------	-------

3-BUTOXY-2-PROPANOL

225-878-4	5131-66-8	-	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315	1-10%
-----------	-----------	---	---	-------

BUTAAN

203-448-7	106-97-8	Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt.	Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280	1-10%
-----------	----------	--	-------------------------------------	-------

SODIUM LAURYL SARCOSINATE

205-281-5	137-16-6	-	Acute Tox. 2: H330; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318	1-10%
-----------	----------	---	---	-------

**Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen**

**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Kontakt met huid:** Verwijder alle vervuilde kleding en schoeisel onmiddellijk tenzij zij aan de huid vastgeplakt zitten. Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.

**Kontakt met ogen:** Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Naar ziekenhuis brengen voor onderzoek door specialist.

**Inslikken:** Niet laten braken. Mond met water spoelen. Indien patiënt bewusteloos is, controleer of patiënt ademhaalt en pas kunstmatige beademing toe indien nodig. Indien patiënt bewusteloos is en ademhaling OK is, in de stabiele zijligging plaatsen. Om de 10 minuten 1 glas water te laten drinken. Zo spoedig mogelijk naar ziekenhuis brengen.

**Inademen:** Verwijder de patiënt van de blootstelling, zonder uw eigen veiligheid in gevaar te brengen. Indien de patiënt bij het bewustzijn is dient men hem/haar in een zittende of liggende positie te plaatsen. Indien patiënt bewusteloos is, controleer of patiënt adem haalt en pas kunstmatige beademing toe indien nodig. Indien patiënt bewusteloos is en ademhaling OK is, in de stabiele zijligging plaatsen. Raadpleeg een arts.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

**Kontakt met huid:** Op de plek waar het contact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. Indien er geen onmiddellijke behandeling plaats vindt zal er zich een steeds verergerende verzwering voordoen.

**Kontakt met ogen:** \* Er kunnen zich irritatie en pijn voordoen. Het gezicht kan vertroebeld worden. De ogen kunnen overvloedig tranen. Er kunnen zich brandwonden op het hoornvlies voordoen. Kan permanente schade veroorzaken.

**Inslikken:** \* Er kunnen zich korrosieve brandwonden rond de lippen voordoen. Het overgeven van

[vervolgd..]

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Pagina: 4

bloed kan optreden. De patiënt kan bloeden uit mond of neus. Het is onwaarschijnlijk dat deze substantie doorgeslikt wordt vanwege de fysische eigenschappen.

**Inademen:** \* De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen. De patiënt kan tekenen van slaperigheid, slepende spraak, zwakke spieren, spiertrekkingen, trillingen, vertroebeld gezichtsvermogen, verwijde pupillen en shock tonen.

**Uitgestelde/onmiddellijke effecten:** Onmiddellijke effecten kunnen na kortdurende blootstelling worden verwacht. De patiënt kan tekenen van slaperigheid en geestelijke verwarring vertonen.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Onmiddellijke/spec. behandeling:** Uitrusting voor oogbaden moet in het gebouw aanwezig zijn.

## Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

**Blusmiddelen:** Tegen alcohol bestand schuim. Koolstofdioxide. Droog chemisch poeder. Waterspray. Gebruik waterspray om houders af te koelen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Blootstellingsgevaren:** Zeer Licht Ontvlambaar. Korrosief. De damp kan aanzienlijke afstanden afleggen naar ontstekingsbron en terugslaan. Vormt een explosief lucht-damp mengsel. Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

**Advies voor brandweerlieden:** Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

## Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

**Pers. voorzorgsmaatregelen:** \* Indien buiten omstanders boven de wind houden. De verontreinigde plek met waarschuwingstekens markeren en toegang door niet bevoegd personeel voorkomen. Zonder geschikte beschermende kleding niet proberen in te grijpen - zie paragraaf 8 van VIB. Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om ontsnappen van vloeistof te voorkomen. Verwijder alle onverenigbare stoffen zoals uiteengezet in paragraaf 10 van VIB. Alle ontstekingsbronnen elimineren. Het gebied onmiddellijk ontruimen.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

**Milieu voorzorgsmaatregelen:** In verpakte bulkvorm, niet lozen op afvoeren, riolen en waterlopen. De gemorste stof indammen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsprocedures:** In droge aarde of zand absorberen. Naar een afgesloten geëtiketteerde container overpompen en op een gepaste manier afvoeren. Raadpleeg paragraaf 13 van VIB voor geschikte verwijderingsmethoden.

[vervolgd..]

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Pagina: 5

**6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken**

**Verwijzing naar andere Rubrieken:** Raadpleeg paragraaf 8 van VIB. Raadpleeg paragraaf 13 van VIB.

**Rubriek 7: Hantering en opslag**

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Hanteringsvereisten:** Alleen vonkvrije gereedschappen gebruiken. Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Direct contact met de substantie vermijden. Roken is verboden.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Opslagkondities:** Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. Niet aan ontstekingsbronnen blootstellen. Zorg dat verlichting en elektrische apparatuur geen ontstekingsbronnen zijn. Onverenigbare materialen en kondities vermijden - zie paragraaf 10 van VIB.

**Geschikte verpakking:** Mag alleen in oorspronkelijke verpakking worden bewaard.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

**Specifiek eindgebruik:** \* Airconditioning condensorreiniger PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis).

**Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1. Controleparameters**

**Gevaarlijke ingrediënten:**

**1-METHOXY-2-PROPANOL**

**Grenswaarden voor blootstelling:**

**Respirabel stof**

	TWA 8 uur	KBL 15 min	TWA 8 uur	KBL 15 min
EU	375 mg/m <sup>3</sup>	568 mg/m <sup>3</sup>	-	-

**NATRIUMHYDROXIDE**

NL	2 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-
----	---------------------	---	---	---

**BUTAAN**

NL	1430 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-
----	------------------------	---	---	---

**DNEL/PNEC**

**DNEL / PNEC** Geen gegevens beschikbaar.

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Technische maatregelen** Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Zorg dat verlichting en elektrische apparatuur geen ontstekingsbronnen zijn.

**Bescherming van ademhaling:** \* Geen ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist.

**Bescherming van de handen:** \* Nitril handschoenen. EN 374-1:2003; Gooi de handschoenen na gebruik direct weg

**Bescherming van de ogen:** \* Goed gesloten veiligheidsbril. Zorg dat er een oogdouché aanwezig is.

**Bescherming van de huid:** \* Ondoordringbare beschermende kleding.

[vervolgd..]

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

**Pagina: 6**

**Milieu:** In verpakte bulkvorm, niet lozen op afvoeren, riolen en waterlopen. Zorg dat alle in paragraaf 7 van VIB vermelde technische maatregelen genomen zijn.

**Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**Toestand:** Aërosol

**Geur:** Aromatisch

**Ontvlambaarheid %: lager:** 1.8

**bovenste:** 9.5

**Vlampunt °C** - 60

**Zelfontvlambaarheid °C:** 410 - 580

**9.2. Overige informatie**

**Overige informatie:** Niet van toepassing.

**Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1. Reactiviteit**

**Reactiviteit:** Stabiel bij aanbevolen transport of opslagomstandigheden.

**10.2. Chemische stabiliteit**

**Chemische stabiliteit:** Stabiel onder normale omstandigheden.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

**Gevaarlijke reacties:** Gevaarlijke reacties vinden niet plaats onder normale transport- of opslagomstandigheden. Ontbinding kan voorkomen bij blootstelling aan omstandigheden of hieronder vermelde materialen.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

**Te vermijden omstandigheden:** \* Hitte. Ontstekingsbronnen. Vlammen. Direct zonlicht. Hete oppervlakken.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

**Te vermijden materialen:** \* Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren. Sterke basen.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

**Gevaarlijke ontledingsprod:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven, bestaande uit kooldioxide / koolmonoxide. Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven, bestaande uit stikstofoxiden.

**Rubriek 11: Toxicologische informatie**

**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

**Gevaarlijke ingrediënten:**

[vervolgd..]

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Pagina: 7

**1-METHOXY-2-PROPANOL**

IVN	RAT	LD50	4200	mg/kg
ORL	MUS	LD50	11700	mg/kg
ORL	RAT	LDLO	3739	mg/kg

**NATRIUMHYDROXIDE**

IPR	MUS	LD50	40	mg/kg
ORL	RBT	LDLO	500	mg/kg

**3-BUTOXY-2-PROPANOL**

SKN	RBT	LD50	3100	mg/kg
-----	-----	------	------	-------

**SODIUM LAURYL SARCOSINATE**

DUST/MIST	RAT	LC50	0.5	mg/l
ORAL	RAT	LD50	180	mg/kg
VAPOURS	RAT	LC50	1.0	mg/l

**Relevante gevaren voor stof:**

Gevaar	Route	Basis
Huidcorrosie/-irritatie	DRM	Gevaarlijk: berekend
Ernstig oogletsel/oogirritatie	OPT	Gevaarlijk: berekend

**Symptomen / blootstellingsroutes**

**Kontakt met huid:** Op de plek waar het contact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. Indien er geen onmiddellijke behandeling plaats vindt zal er zich een steeds verergerende verzwering voordoen.

**Kontakt met ogen:** \* Er kunnen zich irritatie en pijn voordoen. Het gezicht kan vertroebeld worden. De ogen kunnen overvloedig tranen. Er kunnen zich brandwonden op het hoornvlies voordoen. Kan permanente schade veroorzaken.

**Inslikken:** \* Er kunnen zich korrosieve brandwonden rond de lippen voordoen. Het overgeven van bloed kan optreden. De patiënt kan bloeden uit mond of neus. Het is onwaarschijnlijk dat deze substantie doorgeslikt wordt vanwege de fysische eigenschappen.

**Inademen:** \* De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen. De patiënt kan tekenen van slaperigheid, slepende spraak, zwakke spieren, spiertrekkingen, trillingen, vertroebeld gezichtsvermogen, verwijde pupillen en shock tonen.

**Uitgestelde/onmiddellijke effecten:** Onmiddellijke effecten kunnen na kortdurende blootstelling worden verwacht. De patiënt kan tekenen van slaperigheid en geestelijke verwarring vertonen.

**Overige informatie:** Niet van toepassing.

[vervolgd..]

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Pagina: 8

**Rubriek 12: Ecologische informatie**

**12.1. Toxiciteit**

**Gevaarlijke ingrediënten:**

**SODIUM LAURYL SARCOSINATE**

Daphnia magna	48H EC50	29.7	mg/l
ZEBRAFISH (Brachydanio rerio)	96H LC50	107	mg/l

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

**Persistentie en afbraak:** De biologische afbreekbaarheid van de oppervlakteactieve stoffen in dit product is in overeenstemming met de vereisten van de Europese Detergentenverordening (EG/648/2004).

Biologisch afbreekbaar.

**12.3. Bioaccumulatie**

**Mogelijke bioaccumulatie:** Niet potentieel bioaccumuleerbaar.

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

**Mobiliteit:** Wordt gemakkelijk door bodem geabsorbeerd. Oplosbaar in water.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

**PBT:** Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

**Andere schadelijke effecten:** Verwaarloosbare ecotoxiciteit.

**Rubriek 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Verwijderingshandelingen:** In een geschikte houder doen en laat afval door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf verwijderen.

**Herstelwerkzaamheden:** Recyclen/reclamatie van metalen en metaalcomponenten. Terugwinning van componenten die gebruikt worden voor vervuilingsbestrijding.

**EAC code:** 16 03 03

**Verwijderen van verpakking:** Als normaal industrieel afval verwijderen.

**Opmerking:** De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

**Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**14.1. VN-nummer**

**UN Nr:** UN1950

[vervolgd..]



**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Pagina: 9

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Juiste ladingnaam: SPUITBUSSEN (AEROSOLEN)

**14.3. Transportgevaarklasse(n)**

Transportklasse: 2

**14.4. Verpakkingsgroep**

**14.5. Milieugevaren**

Milieugevaarlijk: Nee

Mariene verontreiniging: Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Bijzondere voorzorgen: Geen speciale voorzorgsmaatregelen.

Tunnelcode: D

Transportcategorie: 1

IMDG segregatiegroep: 18

**Rubriek 15: Regelgeving**

**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**Specifieke voorschriften:** De biologische afbreekbaarheid van de oppervlakreactieve stoffen in dit product is in overeenstemming met de vereisten van de Europese Detergentenverordening (EG/648/2004).

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

**Chemischeveiligheidsbeoordeling:** De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of het mengsel.

**Rubriek 16: Overige informatie**

**Overige informatie**

**Overige informatie:** overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830  
\*Geeft tekst in het Veiligheidsblad aan die sinds de laatste herziening is gewijzigd.

**Zinnen van deel 2 / 3:** H220: Zeer licht ontvlambaar gas.  
H223: Ontvlambaar aerosol.  
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.  
H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.  
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H315: Veroorzaakt huidirritatie.  
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H330: Dodelijk bij inademing.  
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

[vervolgd..]

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

EASY FOAM (600ML) {FROM EXP 28082018}

Pagina: 10

**Wettelijke ontkenning:** De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.